

FKvsl 2610

Premium

Silver



Volume lordo/utile	240/221 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/610/1250
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	470/440/1062
Consumo energetico in 365 giorni	287 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +43°C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	48 dB(A)
Valore collegamento	1.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C a +15°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/alluminio
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettromeccanico
Display	digitale esterno
Griglie regolabili di appoggio	4
Capacità bottiglie da 0,5 PET	164
Capacità bottiglie da 0,33 l	328
Maniglia	Maniglia tubolare ergonomica
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Peso lordo/netto	51/46 kg
EAN-Nr.	9005382168974

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.